

naturheld 110

OBLASTI POUŽITÍ DIN 4108-10:
DAA-dh, DI, DZ, WAP, WI, WH, WZ



- ▲ Vysoce výkonná izolační deska pro různé aplikace
- ▲ Jako izolace ETICS přímo omítnutelná
- ▲ Řada schválených tynkových systémů
- ▲ Pro vnitřní izolaci přímo omítnutelná nebo obložená
- ▲ Pro nejvyšší podlažní strop
- ▲ Pro izolaci střechy na bednění nebo CLT
- ▲ Vhodná pro izolaci plochých střech

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Označení		WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)50-TR15-DS(70,-)3-AFr20-WS1,0-MU3	
Objemová hmotnost		kg/m ³	110
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD EU		W/(mK)	0,039
Návrhová hodnota tepelné vodivosti	λB DE	W/(mK)	0,041
	λB CH	W/(mK)	0,039
	λB AT	W/(mK)	0,043
Chování při požáru podle DIN EN 13501-1			E
Třída stavebních materiálů podle DIN 4102-1			B2
Obsahové látky		Dřevěná vlákna, lepení PMDI, parafín	
Sběrná napětí při 10% stlačení		kPa	≥ 50
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		kPa	≥ 15
Číslo odporu difúzi vodní páry			μ 3
Specifická tepelná kapacita		J/(kgK)	2100
Dynamická tuhost		MN/m ³	80mm<40, 100mm<30, 160mm<20
Odpornost proti proudění podle délky		kPa*s/m ²	80mm>50, 100mm>45, 160mm>35
Kód odpadu podle AVV		030105/170201, Dřevo a dřevěné materiály, Kategorie starého dřeva A II	

- ▲ Dosavadní označení: naturheld Wand 110



BALÍCÍ ÚDAJE

STANDARDNÍ FORMÁT

Formát (mm)	Hrana	Tloušťka (mm)	m²/Paleta	ks/Paleta
1250x600	Ostrá hrana	80	21,00	28
		100	16,50	22
1200x400		120	12,96	27
		140	11,52	24
		160	10,08	21
		180	8,64	18
		200	7,20	15

JEDNOSLOŽKOVÉ NÁKLADY (NA STANDARDNÍM CAMIONU, LOŽNÝ PROSTOR 2,40 X 13,60 M)

Formát desek (mm)	Rozměry palet (cca.)	Palety na kamion
1250x600	1250 x 1200 x 1300 (L x B x H)	40
1200x400	1200 x 1200 x 1300 (L x B x H)	44



HLEDÁČ PRODUKTŮ

...najděte správný produkt pro vaši aplikaci!

Produkt	Formát	Hrana	Thloušťky	Aplikace DIN 4108-10			
Produkt	mm		mm				
Produkt				Nadstřešní izolační deska umístěná přímo na krokve bez mezikroevní izolace	Izolační deska pro ploché střechy s montáží pod hydroizolační vrstvou	Výplňová izolace mezi krokvemi, trámy a jinými dutinami	Izolace stropu horního patra
naturheld FLOW Strana 16							nepochůzný
naturheld FLEX Strana 18	1220x575	ostrá hrana	30-240 (-300*)				nepochůzný
	1250x625	ostrá hrana	40-80				nepochůzný
naturheld 100 Strana 26	1250x600	ostrá hrana	60-160				
naturheld 110 Strana 28	1250x600	ostrá hrana	80-100				
	1200x400	ostrá hrana	120-200				
naturheld 140 Strana 30	1250x600	ostrá hrana	40-60				
	1880x615	P+D	60-180 (-220*)				
naturheld 180 Strana 32	1880x615	P+D	40-120				
	2550x615	P+D	40-60				
	1185x2550	P+D	60				
naturheld 220 Strana 34	1250x600	ostrá hrana	22-35				
	2550x615	P+D	22-35				

[illegible]

* na dotaz

** za vrstvou odvádějící vodu

Vhodný produkt:

